EnergoControl

Termostater - T15, T15-DV

Att styra och reglera ditt värmesystem är viktigt när du vill ha det optimala inomhusklimatet. Komfort handlar om när temperaturen är “rätt” och det “känns” bra, precis som du vill ha det.

Våra termostater reglerar temperaturen enkelt och exakt, hela vägen till inställt värde. Vi erbjuder en rad av termostater som kompletterar vårt sortiment av värmestrålare, men de fungerar även lika bra till andra värmesystem och lösningar.

ENERGOTECH
ENERGY EFFICIENT HEATING SYSTEMS

T15, T15-DV

Elektromekanisk 1-stegs termostat, för temperaturkontroll av värme eller kyla.

Sensor, kapillärrör, av rostfritt stål. För utanpåliggande väggmontage.

Finns med utvändigt eller invändigt vred för temperaturinställning. Hög kapslingsklass.

Termostaten är lämpliga för industribyggnader, lagerlokaler, verkstäder, sporthallar, utställningshallar mm.

Kan även användas i ”råare” miljöer så som biltvättar, växthus, brandfarliga byggnader och jordbrukslokaler.

Teknisk Specifikation

Sensortyp / Givarelement	Kapillärrör, vätskefylld spiral av rostfritt stål
Kontakter/omkopplare	Mekanisk SPDT-brytare (värme/kyla)
Märkström / Spänning	C-1 16(3)A / 250V NC C-2 6(1)A / 250V NO
Minsta ström	200 mA
Inställbart temp.område	+5°C till +60°C
Hysteres	±1,0K
Omgivningstemperatur	-20°C till +60°C
Max. bulbtemperatur	+60°C
Max. driftstemperatur	+70°C
Lagringstemperatur	-20°C till +60°C
Temperaturinställning	**T15:** Extern **T15-DV:** Intern
Skyddsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP55
Storlek, mått (H x B x D)	110x75x69 mm, **T15** 110x75x59 mm, **T15-DV**
Vikt	300 g
CC-mått, monteringshål	82 mm
Anslutningsplint	2,5 mm², skruvklämma
Anslutningskabel max	2,5 mm²
Antal cykler	100 000
CE	- Low Voltage Directive 2014/35/EU - EMC Directive 2014/30/EU - RoHS Directive 2011/65/EU

26.10.16-01SE

ENERGOTECH

Energotech AB | Firmagatan 5 | 213 76 Malmö | 040 866 90 | info@energotech.se | www.energotech.se